

特征

标准特征

尺寸

- 141英寸 (43.15米) 工作高度
- 69英尺9英寸 (21.26米) 水平延伸
- 75英尺6英寸 (23.01米) 向上和向外跨越高度
- 600磅 (272公斤) 承载能力

性能

- Mini Xchassis™ 迷你X型底盘 可扩张车轴
- 12至20英尺 (3.66米至6.10米) 可伸缩短臂
- 自动调平平台
- 液压旋转平台
- 指拇摇杆转向
- 全比例手柄控制
- 远程信息处理预接口
- 随机诊断和发动机监控显示器
- 液压油冷却器
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降、移动和行走警报
- 闪光灯
- 360° 连续的转台旋转
- 四轮高角度转向
- 四种转向模式：前，后，蟹行和斜行
- 四轮刹车
- 全时正牵引四轮驱动
- 可调节脚踏开关
- 双速行走马达
- 设备可设置控制器限定高度为91英尺 (27.74米)
- 发动机状态显示
- 双平行四边型结构可沿墙面垂直升降
- 通过CE认证的负载传感系统
- Lift Guard™ 操作者报警系统

动力

- 12伏直流辅助电源
- 发动机保护组件
- 预热器
- 旋出式发动机托盘

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质8英尺 (2.44米) 三入口式带侧旋转门平台 (标准配置)
- 钢质6英尺 (1.83米) 双入口式带侧旋转门平台

短臂

- 12至20英尺 (3.66米至6.10米) 的 Jib-Extend™ 可伸缩短臂

动力选项

- Deutz Stage IIIA 涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
- Deutz Stage IIIB 涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)
- Perkins涡轮增压柴油机74马力 (55千瓦)

驱动/转向

- 四轮驱动 (标准配置)
- 四轮转向 (标准配置)

轮胎

- 超宽粗糙地面泡沫充填轮胎 (标准配置)



可选件和附件

性能选项

- 半高网孔平台带旋转门
- 平台顶部辅助轨道
- 空气管通到平台
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电切断保护)
- 工作灯组件 (2个安装于底盘; 2个安装于平台上)
- 双轴手柄转向
- 生物可降解液压油⁽²⁾
- 抗恶劣环境组件⁽²⁾ (包括油缸保护套, 臂杆防尘组件, 地面和平台控制盒盖)
- 豪华抗恶劣环境组件⁽²⁾ (包括油缸保护套, 臂杆防尘组件, 地面和平台控制盒盖, 回转中心保护罩, 回转齿圈保护罩, 发动机空气预滤器)
- GPS跟踪系统⁽³⁾ (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 可锁定的工作台控制盒盖
- 操作员防护构件 (OPS)

动力选项

- Deutz V-belt发电机组件(110伏-220伏)⁽¹⁾
- 空气进气预过滤器
- 柴油催化/净化消声器
- 低温切断模块
- 发动机加热器⁽¹⁾
- 防火星精炼组件

⁽¹⁾ 仅供可选择型号, 请与你所在地的吉尼分公司进一步咨询详细信息

⁽²⁾ 仅适用于工厂提供的零部件选项

⁽³⁾ 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售