

规格

型号	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	26英尺1英寸	8.12米	30英尺10英寸	9.57米	35英尺6英寸	11.00米
平台高度	20英尺1英寸	6.12米	24英尺10英寸	7.57米	29英尺6英寸	9.00米
▲高度-贮藏位置(标准型)	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米
贮藏位置(粗糙地面/窄型)	6英尺7英寸	2.01米	6英尺7英寸	2.01米	6英尺7英寸	2.01米
▲后倾** (标准型)	—	—	—	—	—	—
▲长度-贮藏位置(标准型)	4英尺1英寸	1.24米	4英尺3.5英寸	1.31米	4英尺5英寸	1.35米
贮藏位置(粗糙地面/窄型)	5英尺3英寸	1.60米	5英尺3英寸	1.60米	5英尺3英寸	1.60米
▲长度-后倾**	—	—	—	—	—	—
▲宽度(标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米
宽度(粗糙地面)	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米
宽度(窄型)	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米

性能

承载能力	350磅	159公斤	350磅	159公斤	350磅	159公斤
室内应用:						
▲支腿支点(长/宽)(标准型)	5英尺1英寸/4英尺5英寸	1.55/1.35米	5英尺9英寸/5英尺1英寸	1.75/1.55米	6英尺4英寸/5英尺8英寸	1.93/1.73米
支腿支点(长/宽)(粗糙地面/窄型)	5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.80/1.47米	5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.80/1.47米	6英尺11英寸/6英尺2英寸	2.11/1.88米
▲转角接近*** (标准型)	1英尺3英寸	0.38米	1英尺7英寸	0.48米	1英尺10英寸	0.56米
转角接近*** (粗糙地面/窄型)	1英尺9英寸	0.53米	1英尺8英寸	0.51米	2英尺3.5英寸	0.70米
▲前面/侧面离墙空间(标准型)	6英寸/1英尺1英寸	0.15/0.33米	7英寸/1英尺5英寸	0.18/0.43米	8英寸/1英尺9英寸	0.20/0.53米
前面/侧面离墙空间(粗糙地面/窄型)	1英尺/1英尺5英寸	0.30/0.43米	10英寸/1英尺5英寸	0.25/0.43米	9英寸/1英尺8英寸	0.23/0.51米
户外应用:						
▲支腿支点(长/宽)(标准型)	8英尺1英寸/7英尺5英寸	2.46/2.26米	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米
▲转角接近*** (标准型)	1英尺7英寸	0.48米	2英尺6英寸	0.76米	2英尺3英寸	0.69米
▲前面/侧面离墙空间(标准型)	1英尺7英寸/2英尺8英寸	0.48/0.81米	2英尺5英寸/3英尺6英寸	0.74/1.07米	2英尺3英寸/3英尺6英寸	0.69/1.07米
工作台尺寸:(长/宽/高)						
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式窄型	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
门式超窄	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃钢	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米

动力

电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

噪音& 振动等级

声压等级(地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级(平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s ² <2.5米/s ²					

重量***

AC型号(标准型)	677磅	307公斤	727磅	330公斤	777磅	352公斤
AC型号(粗糙地面/窄型)	660磅	299公斤	694磅	315公斤	729磅	331公斤
DC型号(标准型)	766磅	347公斤	817磅	371公斤	867磅	393公斤
DC型号(粗糙地面/窄型)	749磅	340公斤	780磅	354公斤	818磅	371公斤
压缩空气发动机(标准型)	—	—	—	—	777磅	352公斤
压缩空气发动机(粗糙地面/窄型)	—	—	—	—	729磅	331公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC (LVD)

桅杆式高空作业平台

AWP™ 超级系列

规格

型号	AWP-36S		AWP-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
工作高度*	42英尺5英寸	13.10米	46英尺4英寸	14.29米
平台高度	36英尺5英寸	11.10米	40英尺4英寸	12.29米
▲ 高度-贮藏位置 (标准型) 贮藏位置 (粗糙地面)	9英尺1.5英寸	2.78米	9英尺1.5英寸	2.78米
▲ 后倾** (标准型)	6英尺3.5英寸	1.92米	6英尺6英寸	1.98米
▲ 长度-贮藏位置 (标准型) 贮藏位置 (粗糙地面)	4英尺7英寸	1.40米	4英尺8英寸	1.42米
▲ 长度-后倾**	9英尺9英寸	2.97米	9英尺9英寸	2.97米
▲ 宽度 (标准型) 宽度 (粗糙地面)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米

性能

承载能力	350磅	159公斤	300磅	136公斤
室内应用:				
▲ ▲ 支腿支点 (长/宽) (标准型) 支腿支点 (长/宽) (粗糙地面)	6英尺11英寸/6英尺3英寸	2.12/1.91米	7英尺5英寸/6英尺9英寸	2.26/2.06米
▲ 转角接近*** (标准型) 转角接近*** (粗糙地面)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺7英寸	0.79米
▲ ▲ 前面/侧面离墙空间 (标准型) 前面/侧面离墙空间 (粗糙地面)	1英尺2英寸/2英尺1英寸	0.36/0.64米	1英尺3英寸/2英尺4英寸	0.38/0.71米
户外应用:				
▲ ▲ 支腿支点 (长/宽) (标准型) 支腿支点 (长/宽) (粗糙地面)	11英尺7英寸/10英尺11英寸	3.53/3.33米	12英尺9英寸/12英尺1英寸	3.89/3.68米
▲ 转角接近*** (标准型) 转角接近*** (粗糙地面)	3英尺4英寸	1.02米	3英尺8英寸	1.12米
▲ ▲ 前面/侧面离墙空间 (标准型) 前面/侧面离墙空间 (粗糙地面)	3英尺4英寸/4英尺4英寸	1.02/1.32米	3英尺8英寸/5英尺1英寸	1.12/1.52米
工作台尺寸: (长/宽/高)				
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
标准门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
窄型门式	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
超窄门式	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃钢	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米

动力

电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流
---------	---------------------------------	---------------------------------

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s ² <2.5米/s ²	<8英尺2英寸/s ² <2.5米/s ²		

重量***

AC型号 (标准型)	1,017磅	461公斤	1,040磅	472公斤
AC型号 (粗糙地面)	—	—	—	—
DC型号 (标准型)	1,107磅	502公斤	1,130磅	513公斤
DC型号 (粗糙地面)	—	—	—	—
压缩空气发动机 (标准型)	—	—	—	—
压缩空气发动机 (粗糙地面)	—	—	—	—

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)

特征

标准特征	选项及附件	轻松配置满足您的需求
<p>尺寸</p> <p>AWP-20S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26英尺1英寸 (8.12米) 工作高度 • 20英尺1英寸 (6.12米) 工作台高度 • 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 • 2英尺6英寸 (0.76米) 粗糙地面基座宽度 • 1英尺11英寸 (0.56米) 窄型基座宽度 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>AWP-25S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30英尺10英寸 (9.57米) 工作高度 • 24英尺10英寸 (7.57米) 工作台高度 • 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 • 2英尺6英寸 (0.76米) 粗糙地面基座宽度 • 1英尺11英寸 (0.56米) 窄型基座宽度 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>AWP-30S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35英尺6英寸 (11米) 工作高度 • 29英尺6英寸 (9米) 工作台高度 • 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 • 2英尺6英寸 (0.76米) 粗糙地面基座宽度 • 1英尺11英寸 (0.56米) 窄型基座宽度 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>AWP-36S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 42英尺5英寸 (13.10米) 工作高度 • 36英尺5英寸 (11.10米) 工作台高度 • 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>AWP-40S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 46英尺4英寸 (14.29米) 工作高度 • 40英尺4英寸 (12.29米) 工作台高度 • 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 • 300磅 (136公斤) 承载能力 	<p>性能</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电保护) • 超级支架 • 窄型基座转换组件 (仅适用于AWP-20, -25, -30RT)⁽¹⁾ • 粗糙地面基座转换组件 (仅适用于AWP-20, -25, 30)⁽¹⁾ • 不同长度的支腿 (请查阅基座上的安全标识应用) • 户外用支腿仅适用于AWP标准基座 • 操作警示灯及下降警报组件) • 工作台工具托盘 (不供于窄型和极窄型底座) • 荧光灯盒管 (不适用于玻璃钢平台) • 平台上安装激光灯 (不适用于玻璃钢平台) <p>动力</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC电源 85伏/50-60赫兹 • AC电源 110伏/50-60赫兹 • AC电源 220伏/50-60赫兹 • 全球通用的自动“smart”智能充电系统 (交流电源 12伏/110伏/230伏/50-60赫兹) • 压缩空气发动机动力1.5马力 (1.1千瓦) (仅适用于AWP-30) 	<p>平台选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 平台带有中间滑杆 (标准配置) • 门式标准平台 • 门式窄型平台 • 门式超窄平台 • 标准玻璃钢平台 <p>动力选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 压缩空气发动机动力1.5马力 (1.1千瓦) (仅适用于AWP-30) <p>基座选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准基座 • 粗糙地面基座 (仅适用于AWP™-20, -25, -30) • 窄型基座 (仅适用于AWP-20, -25, -30)

性能

- 辅助平台下降系统
- 行业中最坚固的桅杆
- 基座系统提高设备的机动性
- 后倾结构 (AWP™-36, -40为标配)
- 轻松通过标准门道
- AC电源至平台
- 双激活升/降开关
- 小支腿支点
- 支腿存储座
- 轻松装运到货车上
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳孔
- 宽大的叉车孔
- 后进入式叉车孔设计
- LED灯提示正确设置



⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项

桅杆式高空作业平台

AWP™ 超级支架系列

规格

超级支架型号	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
▲高度	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米
▲长度 (可调节)	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米
▲宽度	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米
带支腿的宽度	5英尺9英寸	1.75米	6英尺9英寸	2.05米	7英尺7英寸	2.31米
▲轴距 (可调节)	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米
▲支架离地面间隙	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
▲至梯子高度	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米
▲至固定轮高度	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米
存储尺寸 (长/宽/高)	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米
重量	580磅	263公斤	580磅	263公斤	580磅	263公斤

超级支架型号	AWP-36S		AWP-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
▲高度	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米
▲长度 (可调节)	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米
▲宽度	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米
带支腿的宽度	8英尺5英寸	2.57米	9英尺1英寸	2.77米
▲轴距 (可调节)	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米
▲支架离地面间隙	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
▲至梯子高度	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米
▲至固定轮高度	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米
存储尺寸 (长/宽/高)	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米
重量	580磅	263公斤	580磅	263公斤

