


桅杆式高空作业平台

IWP™ 超级系列

特约经销商

中建锦程机械设备（上海）有限公司

规格



型号	IWP-20S		IWP-25S		IWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	26英尺2英寸	8.15米	30英尺5英寸	9.44米	35英尺6英寸	11米
平台高度	20英尺2英寸	6.15米	24英尺5英寸	7.44米	29英尺6英寸	9米
▲水平延伸**	2英尺2英寸	0.66米	——	——	——	——
▲高度-贮藏:						
安全降下时	6英尺4英寸	1.93米	6英尺4英寸	1.93米	6英尺4英寸	1.93米
基座上时	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米
▲长度	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米
▲宽度-标准基座	2英尺8英寸	0.81米	2英尺8英寸	0.81米	——	——
宽基座	——	——	——	——	3英尺4英寸	1.02米
转角接近***	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	7英寸	0.18米

性能

承载能力: ANSI/CE/CSA	350磅	159公斤	350磅	159公斤	350磅	159 kg
平台尺寸 (长/宽/高)						
标准型	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米
门式标准型	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米
门式窄型	26/20/44.75英寸	66/51/114厘米	26/20/44.75英寸	66/51/114厘米	26/20/44.75英寸	66/51/114厘米
标准型玻璃钢**	29/26.5/43.5英寸	74/67/110厘米	29/26.5/43.5英寸	74/67/110厘米	29/26.5/43.5英寸	74/67/110厘米

动力

AC型号	110伏 / 50-60赫兹或220伏 / 50-60赫兹
DC型号	12伏

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝
声压等级 (平台)	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝
振动	<8英尺2英寸/s ²	<2.5米/s ²	<8英尺2英寸/s ²	<2.5米/s ²	<8英尺2英寸/s ²	<2.5米/s ²

重量****

标准基座						
AC	1,245磅	565公斤	1,290磅	585公斤	——	——
DC	1,345磅	610公斤	1,390磅	630公斤	——	——
标准基座带延伸平台选项						
AC	1,350磅	612公斤	——	——	——	——
DC	1,450磅	658公斤	——	——	——	——
宽基座						
AC	——	——	——	——	1,430磅	649公斤
DC	——	——	——	——	1,530磅	694公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC (LVD)

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

** 延伸平台选项不适用于玻璃钢平台。

*** 可旋转调平手柄情况下，平台护栏端拐角至壁角间的距离。

**** 重量根据各项选项和各国的标准而不同。

特征

标准特征	轻松配置以满足你的需求	可选件和附件
<p>尺寸</p> <p>IWP-20S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26英尺6英寸 (8.24米) 工作高度 • 20英尺6英寸 (6.24米) 平台高度 • 2英尺8英寸 (0.81米) 标准基座宽度 • 延伸选件能增加2英尺2英寸 (0.66米) 的水平延伸 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>IWP-25S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30英尺5英寸 (9.44米) 工作高度 • 24英尺5英寸 (7.44米) 平台高度 • 2英尺8英寸 (0.81米) 标准基座宽度 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>IWP-30S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35英尺6英寸 (11米) 工作高度 • 29英尺6英寸 (9米) 平台高度 • 3英尺4英寸 (1.02米) 宽基座宽度 • 350磅 (159公斤) 承载能力 <p>性能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 辅助平台下降系统 • 行业中最坚固的桅杆 • 标准基座能通过标准门道 • 宽型基座能通过双门道 • AC电源至平台 • 双激活升/降开关 • 运输固定孔 • 顶部吊车吊耳孔 • 宽大的叉车孔 • 内置式带互锁装置的水平传感器 	<p>平台选项</p> <ul style="list-style-type: none"> • 中间滑杆平台 (标准配置) • 门式标准平台 • 门式窄型平台 • 标准玻璃钢平台 (不适用于水平延伸) <p>电源</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC电源85伏/50-60赫兹 • AC电源110伏/50-60赫兹 • AC电源220伏/50-60赫兹 • DC电源12伏/110伏/230伏/50-60赫兹, 具有全球通用自动“智能”充电系统 <p>基座</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准基座 (仅适合IWP-20S和25S) • 宽基座 (仅适合IWP-30) 	<p>性能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 延伸选项 (仅适合IWP-20S) • 操作时警报灯和下降警报组件 • 工具托盘 • 荧光灯管盒 • 平台上安装激光灯 • AC电源线至平台 (包括插头, 插座和漏电保护) <p>动力</p> <ul style="list-style-type: none"> • 带辅助驱动轮的双电池组件* • 双电池组件

*长度增加12.5英寸 (0.32米)
重量增加285磅 (129公斤)

