

PULSEO
GENERATION

HA20 LE / LE PRO



极佳的经济性

- > 全电动行走和操作
- > 清洁和低噪音操作，适用于对高要求的工作环境

全天候，多用途，适应性强

- > 无痕轮胎适用于室内环境（可选）
- > 四轮驱动带来优异的越野性能
- > 低噪音，对周围环境无影响

最大化提升作业效率

- > 塔台360度全回转（PRO型号）
- > 动作速度快，比例控制，多动作同步进行
- > 平台载荷达到250kg
- > 平台载荷最大可延展至350kg（可选）

循环动力源，设备续航能力强

- > 支持全天电池工作
- > 内置充电器
- > 低油耗发动机



HA20 LE / LE PRO

全电动越野曲臂高空作业平台

规格

	HA20 LE 4WD-2WS	HA20 LE PRO 4WD-4WS
工作高度	20.67 m	20.76 m
平台高度	18.67 m	18.76 m
水平伸距	11.91 m	11.91 m
跨越高度	8.43 m	8.52 m
载重量	250 kg - 可选 350 kg	250 kg - 可选 350 kg
F x G 平台尺寸	1.83 x 0.80 m	1.83 x 0.80 m
A 长度	8.45 m	8.54 m
B 宽度	2.41 m	2.41 m
C 高度-收藏后	2.4 m	2.5 m
H 长度 (运输状态)	6.1 m	6.19 m
贮存高度	2.9 m	3 m
平台旋转角度	180° (+ 90° / - 90°)	180° (+ 90° / - 90°)
塔台旋转角度	355 °	360° 连续
摆尾	41 cm	41 cm
D 轴距	2.5 m	2.5 m
E 离地高度	37 cm	46 cm
倾斜角度	4 °	4 °
行驶速度范围	0.7 - 5 km/h	0.7 - 5 km/h
爬坡能力	45 %	45 %
越野实心轮胎	850 x 340 mm	1025 x 365 mm
转弯半径 - 外侧	4.5 m	3.7 m
重量	9375 kg	9 785 kg
蓄电池	12 x 6 V - 435 Ah (C20)	
集成式续电装置	Kubota, 18.5kW (Stage 5 in EU)	

标准配置

- > Haulotte Activ' Lighting照明系统
- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0 人员主动防挤压系统 (限PRO型号)
- > Haulotte Activ' Screen (车载诊断工具)
- > 欧历胜Haulotte Activ' Shield Bar专利防撞装置 (仅限欧洲和拉丁美洲地区)
- > 72 V 电池组 (435 Ah)
- > 电池中心加液系统
- > 上下控制箱上的电池充电指示灯
- > 内置多功能充电器 (110 - 230 V) 和集成式续电装置 (18.5 kW)
- > Haulotte Activ' Energy Management最佳智能电源管理系统
- > 四轮驱动: 在每一个轮子上都配备无刷交流电机
- > 四轮驱动 (LE PRO型号), 两轮驱动 (LE型号)
- > 摆动轴
- > 平滑而精确的移动
- > 平台控制盒保护罩
- > 工具托盘
- > 模块化平台 (1.83 m x 0.80 m), 配备自动下降门
- > 平台交流电源 (110 / 230 V)
- > 旋拉式发动机托盘
- > 倾斜和平台过载的声光警报
- > 行驶警报
- > 闪烁警示灯

选配及附件

- > 无痕轮胎
- > 双载荷 (250 kg或350 kg)
- > Haulotte Activ' Shield Bar 2.0 人员主动防挤压系统
- > 大平台 (2.44 m x 0.91 m)
- > 平台侧开门入口
- > 管道支架套件
- > 玻璃支架套件
- > 平台电源 (110 / 230 V)
- > 生物降解液压油
- > 寒冷环境套件
- > 行走报警
- > 平台供气管路
- > 频闪灯

