

型号

20MVL 型

移动式直立高空作业车

全国服务热线
400-015-0055
销售 租赁 培训 维修服务



特点

耐用行星齿驱动马达, 较以往型号寿命长5倍
 低维修铝制桅柱
 平台快速更换
 尺寸为26 x 28英寸 (66 x 71厘米) 的超大平台
 安全内锁控制
 手柄式平台控制
 单操纵杆控制驱动和行驶—
 固态微处理器控制电路
 可变速度升高控制
 自动坑洞保护系统
 1-1/2度倾斜报警和控制
 自动电池充电器
 2个密封100安时的免维护电池
 总电源开关锁
 自动电源关闭, 省电池控制
 电池放电指示器—
 平台和底部
 无痕轮胎
 运输捆绑位置孔
 内置叉车孔
 安全带挂接位
 工时表
 全部动作警报器
 12.62英寸 (32厘米) 后轮
 和8英寸 (20厘米) 前脚轮
 平台上设有双电源插座
 黄色闪光警报灯
 喇叭
 ANSI、OSHA和CSA认证

规格

尺寸:
 平台高度: 19英尺6英寸 (5.94米)
 工作高度: 25英尺6英寸 (7.77米)
 驾驶高度: 最大平台高度
 收藏高度: 78英寸 (198厘米)
 平台入口高度: 19英寸 (48厘米)
 平台容量:
 超大平台: 350磅 (159千克)
 窄形平台: 350磅 (159千克)
 扩展平台: 350磅 (159千克)
 平台尺寸 (宽x长):
 超大平台: 28x26英寸 (71x66厘米)
 窄形平台: 22x25英寸 (56x63.5厘米)
 扩展平台: 26x26英寸 (66x66厘米)
 大型扩展平台: 26x49英寸 (66x125厘米)
 长度:
 底盘长度: 53.5英寸 (136厘米)
 扩展平台回缩后: 54.5英寸 (138厘米)
 全部其它平台: 53.5英寸 (136厘米)
 宽度:
 底盘宽度: 29.5英寸 (75厘米)
 扩展平台和鸥翼入口: 32.5英寸 (82.5厘米)
 全部其它平台: 29.5英寸 (75厘米)
 重量:
 鸥翼平台: 2,250磅 (1,021千克)
 扩展平台: 2,360磅 (1,070千克)
 行驶最高速度:
 平台下降后: 3.5里/时 (5.6公里/时)
 平台升高后: 0.6里/时 (1公里/时)
 转弯半径: 0
 爬坡度: 30%
 离地间隙: 2英寸 (5厘米)
 车轮直径和宽度:
 后驱动和转向轮: 12.7x4英寸 (32x10厘米)
 前脚轮: 8x2.5英寸 (20x 6厘米)
 轮胎物料: 无痕轮胎
 2个密封100安时12V
 电池充电器: 25安 充电5小时
 驱动系统:
 4碳刷直流电机 (行星齿轮)
 坑洞保护系统:
 自动-机械



选项和配件

平台选配件:

特大鸥翼前入口28x26英寸 (71x 66厘米)
 窄形鸥翼前入口22x25英寸 (56x 63.5厘米)
 扩展鸥翼前入口
 26x26英寸 (66x66厘米) ——收缩后
 26x49英寸 (66x125厘米) ——扩展后

安全性

可编程4数字安全锁
 起重钩
 设有起吊眼, 以备提吊
 荧光灯管盒

工具盘

8英寸宽x18英寸长x5英寸深 (20X45X12.5厘米)
 橡胶脚轮



中建锦程机械设备 (上海) 有限公司

移动热线: 13472411713

办公室电话: 021-61111068

企业邮箱: info@ccbflift.com

地址: 上海市青浦区盈港东路6400号

网址: www.jlg-jlg.com