

一级代理
中建锦程机械设备（上海）有限公司

自行走剪叉式系列 | DINGLI
Self-propelled Scissor Lifts

型号	=柴油款		JCPT1823RT	JCPT1523RT
尺寸				
最大工作高度	18.00m		15.00m	
最大平台高度	16.00m		13.00m	
整机高度(围栏未折叠)	3.19m		2.98m	
整机高度(围栏折叠)	2.49m		2.28m	
整机长度(带支腿/不带支腿)	4.88m/3.98m			
整机宽度	2.27m			
工作平台尺寸(长×宽)	3.98×1.83m			
平台延伸尺寸	2.59m			
最小离地间隙(起升/收拢)	0.22m			
轴距	2.86m			
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.35m/5.20m			
轮胎	33×12-20			
性能				
最大工作人数	6		7	
最大爬坡能力	40%		50%	
上升/下降速度	75/74sec		70/52sec	
安全工作载荷	680kg			
延伸平台安全工作载荷	227kg			
机器最大行驶速度(收拢状态)	6.1km/h			
机器最大行驶速度(起升状态)	1.1km/h			
工作最大允许角度	2°/3°			
重量				
整机重量(带支腿)	9190kg		8200kg	
整机重量(不带支腿)	8670kg		7680kg	
动力				
柴油发动机 Kubota V2403-M-DI	36.5kW/2600rpm			
柴油箱容积	100L			
液压油箱容积	130L			
其它配置				
☒ 4×4驱动 ☒ 自动液压调平支腿 ☒ 抽屉式发动机架 ☒ 双向延伸平台				



自行走越野剪叉式高空作业平台（电动&柴油大型款）

型号：JCPT2223DC/RTB - JCPT1823RT - JCPT1523RT - JCPT1418DC/RT - JCPT1218DC/RT

大型越野剪叉式高空作业平台系列分电动和柴油两类，最大工作高度覆盖12-22m。最大荷载750kg，具备高度高、载重大、平台大、动力强等优势，可胜任更加恶劣的工况，满足室内外各种作业需求。
越野电动剪叉除具备柴油越野剪叉的所有优势外，鉴于纯电设计，设备还兼顾无噪音、零排放等环保优势，适用于环境要求较高的作业环境，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、居民小区、机场、隧道、无尘车间等。



一键延伸平台
(适用于JCPT2223)



四轮四转
(适用于JCPT2223/JCPT2212)



爬坡能力强



自动调平支腿

全国服务热线：400-015-0055 办公室：021-61111068 移动热线：1347241171