



自行走越野剪叉式高空作业平台（电动&柴动大型款）

型号：JCPT2223DC/RTB - JCPT1823RT - JCPT1523RT - JCPT1418DC/RT - JCPT1218DC/RT

大型越野剪叉式高空作业平台系列分电动和柴动两类，最大工作高度覆盖12-22m。最大荷载750kg，具备高度高、载重大、平台大、动力强等优势，可胜任更加恶劣的工况，满足室内外各种作业需求。

越野电动剪叉除具备柴动越野剪叉的所有优势外，鉴于纯电设计，设备还兼顾无噪音、零排放等环保优势，适用于环境要求较高的作业环境，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、居民小区、机场、隧道、无尘车间等。



一键延伸平台
(适用于JCPT2223)



四轮四转
(适用于JCPT2223/JCPT2212)



爬坡能力强



自动调平支腿

DINGLI | 自行走剪叉式系列
Self-propelled Scissor Lifts

一级代理
中建锦程机械设备（上海）有限公司

型号	■ = 电动款	JCPT2212DC
尺寸		
最大工作高度		22.00m
最大平台高度		20.00m
整机长度		4.72m
整机宽度		1.25m
整机高度(围栏未折叠)		3.82m
整机高度(围栏折叠)		2.99m
工作平台尺寸(长×宽)		4.30×1.19m
平台延伸尺寸		1.80m
最小离地间隙(起升/收拢)		0.20m
轴距		3.18m
最小转弯半径(内轮/外轮)		0.5m/2.5m
轮胎		28×10-22
性能		
安全工作载荷		600kg
延伸平台安全工作载荷		600kg
最大工作人数		2
最大爬坡能力		25%
机器最大行驶速度(收拢状态)		3.0km/h
机器最大行驶速度(起升状态)		0.5km/h
工作最大允许角度		1°(0°)
上升/下降速度		80/100sec
重量		
整机重量		12350kg
动力		
液压油箱容积		130L
电池		48V/630Ah
充电器		48V/60A
驱动电机		4×AC 32V/3.3kW
起升电机		2×DC 48V/8.0kW
其它配置		
<input checked="" type="checkbox"/> 4×4驱动 <input checked="" type="checkbox"/> 4×4转向 <input checked="" type="checkbox"/> 自动液压调平支腿 <input checked="" type="checkbox"/> 自动坑洞保护 <input checked="" type="checkbox"/> 全行程行走		

全国服务热线：400-015-0055 办公室：021-61111068 移动热线：1347241171